

ADERA Basic

Ipsos de construcții



Descriere:

Adera Basic este un ipsos sub formă de pulbere albă, având ca și component principal sulfatul de calciu semihidrat.

Prin presărare în apă se formează o pastă omogenă, cu timp de priză optim și lucrabilitate ideală.

După uscare se obține o suprafață rezistentă și durabilă.

Caracteristici:

Compoziție	sulfat de calciu semihidrat
Granulometrie	99% < 200 μm
Necesar de apă	0,6-0,7 litri /1 kg produs
Timp de lucru	minim 11 minute
Clasa de reacție la foc	A1
Rezistența (la 2 ore) la încovoiere	minim 2 N/mm ²
Rezistența (la 2 ore) la compresiune	minim 3,8 N/mm ²
Valabilitate	9 luni
Mod de aplicare	manual
Temperatura mediului de aplicare	minim 5°C - maxim 35°C
Umiditatea mediului de aplicare	maxim 60%
Ambalare	sac 5 kg 210 saci/palet sac 25 kg 45 saci/palet
Cod SAP	sac 5 kg 287995 sac 25 kg 248573

* Valori cu titlu informativ.

Placa îndeplinește cerințele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Domenii de utilizare:

- ▶ Pozarea și fixarea durabilă a suportilor și instalațiilor electrice înzidite
- ▶ Nivelări prelabile și reparații ale suprafețelor suport în interiorul clădirilor



Preparare



Fără mixare



Aplicare



Avantaje

- ▶ Ușor de aplicat
- ▶ Rezistență mecanică ridicată
- ▶ Timp optim de lucru

Mod de lucru:

Preparare

- ▶ Utilizând un vas curat, se pune apa urmând să se adauge ipsosul, astfel încât să cadă în ploaie fină pe toată suprafața apei.
- ▶ Materialul se lasă 2-3 minute pentru ca ipsosul să se îmbibe cu apă pentru obținerea consistenței bune de lucru (în cazul amestecării, se reduce timpul de lucru cu până la 30%).
- ▶ Fiind un ipsos cu priză scurtă, recomandăm să se prepare în cantități mici pentru a preveni eventualele pierderi.

Aplicare

- ▶ Pasta obținută se aplică utilizând gletiera sau șpaclul, cu posibilitatea de punere în operă în strat grosier.
- ▶ Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.

Măsuri de protecție:

Se lucrează cu echipament de protecție adecvat, ochelari și mască de praf. La utilizări îndelungate se poartă mănuși. Sacul se va ridica, îndoind genunchii și ținând spatele drept. Se evită prăfuirea în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în rețeaua de canalizare. Se poate îndepărta cu deșeurile menajere biodegradabile.

Condiții de depozitare

Sacii se păstrează pe paleți de lemn, în locuri acoperite, uscate și ferite de intemperii. În cazul utilizării parțiale, închideți sacul cu grijă, pentru a nu primi umiditate care reduce timpul de lucru.

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857 București, Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro
Fabrica Aghireșu
Aghireșu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj