

ȚIGLA LATERALĂ ADRIA

Cu ajutorul țiglei laterale se pot înveli estetic, profesional și economic terminațiile paziei. Este important ca distanța dintre șipci să fie de minim 31,5 cm pentru a putea folosi țiglele laterale.

Utilizarea țigelor laterale presupune stabilirea lățimii șarpantei ținând cont de lățimea de acoperire a țigelor laterale dreapta/stânga și de suprapunere (3 cm). Dacă pazia laterală nu se desfășoară într-un unghi drept față de streașină și coamă, atunci montarea țigelor laterale nu este posibilă.



Atenție:

Obligatoriu țiglele laterale se fixează cu elemente de fixare specifice. Țiglele laterale se vor monta distanțat la 1 cm între scândura de pazie sau căpriori.

DATE TEHNICE

| | |
|---------------------|--|
| Material: | nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici |
| Modele: | Adria |
| Culori: | magico, montano, umbra |
| Dimensiuni: | 330 x 420 mm |
| Lățime activă: | |
| - laterală dreapta | 300 mm |
| - laterală stânga | 330 mm |
| Greutate: | 7,4 kg/buc. |
| Acoperire laterală: | 110 mm |
| Ambalare: | 32 buc / palet |
| Necear: | în funcție de gradul de înclinație al acoperișului cca. 3buc./ml |

Țiglă laterală dreapta



Țiglă laterală stânga

