


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. EVO CERAMIC ½ 29, P, Categoria I


1. **Cod unic de identificare al produsului tip:** EVO CERAMIC ½ 29
Element pentru zidărie din argilă arsă: P
2. **Utilizare preconizată:** în pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată
Utilizare specifică: pentru zidării exterioare sau/și interioare, structurale sau/și nestructurale tencuite (protejate împotriva penetrării apei)
3. **Fabricant:** CEMACON S.A.
Sediul social: Calea Turzii nr. 178 K, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Punct de lucru: strada Fabricii, nr. 1, loc. Recea, com. Vișoț, jud. Sălaj
4. **Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:** 2+
5. **a. Standard armonizat:** SR EN 771-1+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie.
Partea 1: Elemente pentru zidărie din argilă arsă.
b. Organism notificat: SRAC CERT S.R.L. București, a efectuat inspecția inițială a locului de producție și a controlului producției în fabrică, efectuează supravegherea, evaluarea, examinarea continuă și acceptarea controlului producției în fabrică, în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică având numărul 2003-CPR-668

Tip:		P		element pentru zidărie de argila arsă	
6. Performanța declarată:					
Caracteristici esențiale		UM	Performanța declarată		Standardul de încercări
Dimensiuni și toleranțe			T2	R2	SR EN 772-16
Lungime:		mm	115 ±3	3	SR EN 772-16
Lățime:		mm	290 ±4	5	SR EN 772-16
Înălțime:		mm	238 ±4	5	SR EN 772-16
Toleranță:		clasa	T2		SR EN 772-16
Domeniu:		clasa	R2		SR EN 772-16
Planeitate a fetelor de așezare:		mm	NPD		-
Paralelism al fetelor de așezare:		mm	NPD		-
Configurație	Element cu goluri verticale	-			-
	Grupa de produs:	-	G2		SR EN 1996-1-1+A1:2013
	Grosime pereți exteriori	mm	≥10		SR EN 772-16
	Grosime pereți interiori	mm	≥5		SR EN 772-16
	Volum de goluri:	%	≤ 55		SR EN 772-3
Rezistența la compresiune	Categoria	-	I		SR EN 772-1
	Rezistența medie la compresiune	N/mm ²	7,5		SR EN 772-1
	Direcția de încărcare	-	Perpendicular pe fețele de așezare		-
Stabilitate dimensională-dilatare datorată umidității:		mm/m	NPD		-
Aderență:		N/mm ²	0,15		SR EN 998-2:2010
Continut de săruri solubile active:		clasa	S0		SR EN 772-5
Reacția la foc		clasa	A1		2000/605/CE
Absorbție de apă:		%	NPD		SR EN 772-21
Permeabilitate la vapori de apă		-	5/10		SR EN 1745
Izolarea acustică		Densitate aparentă în stare uscată	Kg/m ³		770
împotriva zgomotelor aeriene directe	Toleranțe	Clasa / %	D2	5	SR EN 772-16
	Configurație	-	A se vedea configurația		-
Conductivitate termică λ10, uscat element		W/mK	0,186 metoda P3		SR EN 1745
Durabilitate: (rezistența la îngheț dezgheț)		clasa	F0		SR EN 771-1
Substanțe periculoase		-	NPD		-

*NPD – nici o performanță determinată, domeniul de utilizare preconizat nu impune.

7. Performanța produsului identificat mai sus, la punctul 1, este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus, la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului CEMACON S.A. de către:

 **Liviu Stoleru**
Director General

Cluj-Napoca
24.06.2019