

Fișă tehnică
Aqua Vent 100
1,5 m x 50 m = 75 m²



1. Descriere

Folie de difuzie de culoare neagră, stabilizată UV ce asigură permeabilitatea la vapori, protejând împotriva umezelii, zăpezii și infiltrațiilor de apă.

2. Utilizare

Se aplică la toate tipurile de acoperișuri înclinate, cu învelitoare plană sau ondulată și fațade, cu suprapunere de 10-15 cm.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Densitate	g/m ²	100 ± 20%
Număr de straturi	-	2
Reacție la foc	-	Clasa F
Grad de impermeabilitate	-	Pass
Rezistența chimică	-	Pass
Rezistența la rupere MD/CD	N N	≥ 60 ≥ 60
Rezistența la tracțiune MD/CD	N/50mm N/50mm	≥ 120 ≥ 50

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII DIFUZIE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020

Aqua Vent 100
1,5 m x 5 m = 75 m²

LIDER 
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Alungire MD/CD	% %	≥50 ≥70
Rezistența la vapori de apă	m ² sPa/kg	2,5*10 ¹⁰ ± 40%
Rezistența la impact	mm	NPD
Rezistența la UV	-	3 luni
Eliberare de substanțe periculoase	-	NPD

4. Livrare

40 role / palet

5. Depozitare

Se depozitează în condiții uscate, protejate împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse de căldură, precum și față de ploaie.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII DIFUZIE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020