

FISA TEHNICA



INNENWEISS®

Vopsea lavabila, colorata pentru interior

Nr:193 Editia:1 Revizia: 2

Data:26.07.2019

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea lavabila colorata pentru interior pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenți, extenderi și aditivi. Realizează pelicule, cu putere mare de acoperire, aderența foarte bună la suport, lucrabilitate bună și nuanțe rezistente în timp. Produsul se livrează ca Bază Pastel de Interior. Baza Pastel se colorează în vederea obținerii nuanțelor deschise.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții.

UTILIZARE:

Finisarea decorativă și protecția pereților interiori și a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale). Se nuanțează folosind sistemele profesionale de colorare Fabryo aflate la punctele de vânzare.

DATE TEHNICE:

Densitate, 20°C, g/cm³ COV	Baza Pastel de Interior: 1,45 - 1,65 Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereti interiori si tavane”. Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010). Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l : 25.
Culoare	colorata
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare la atingere, 20°C	2 ore
Uscare pentru reacoperire, 20°C	6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă Diluare: stratul 1 – vopsea diluata cu cca. 10% apa; stratul 2 – vopsea diluata cu cca 5% apa; Dilutia este raportata la masa produsului; Reglarea dilutiei se face prin testarea aplicarii in conditii reale, pe o suprafata de 1-2 mp inainte de inceperea lucrului pe toata suprafat. Diluarea se va face in functie de culoare, suport si conditiile de mediu; Se omogenizeaza bine înainte de utilizare;
-------------------------	--

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

Suprafețe noi

- tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează eflorescența prin acțiune mecanică sau decapare acidă;
- se amorsează cu **INNENWEISS Amorsa sau ROST Amorsa**;

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;
- zonele pe care s-au efectuat reparații, se nivelează, se lasă să se usuce min. 72 ore, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **INNENWEISS Amorsa sau ROST Amorsa**;
- suporturile cu porozitate ridicată sau friabile se amorsează cu **savana** amorsă pentru pereți.

Atentie!

- Pentru obtinerea nuantei dorite se vor respecta recomandarile din sistemul de nuantare. Ex. numarul de straturi sau utilizarea stratului de fond;
- Pentru intreaga suprafata trebuie folosit un singur lot de baza;
- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Suprafetele neuniforme ca textura si absorbtie pot denatura aspectul final;
- Alegerea dilutiei potrivite se face prin aplicarea vopselei diluate pe 1-2 mp, inainte de inceperea lucrului pe toata suprafata;
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii;
- Nu se combina cu alte produse;
- Folositi echipament de protectie corespunzator.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform instructiunilor.

Număr de straturi

2

Randament teoretic de aplicare

10 – 14 mp/litru/1 strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau pompa airless.

Curățare echipament de lucru

Apă

RECOMANDARI DE APLICARE IN SISTEM

Pentru cele mai bune rezultate, aplică vopseaua în sistem cu **INNENWEISS Amorsa sau ROST Amorsa!**

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Transport și Depozitare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce contin 2.25L si 9 L. În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeurii: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.