

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

# Arco Bituprimer

**Descrierea produsului** Amorsă pe bază de solvent

**Utilizări**

Arco Bituprimer este utilizat pentru amorsarea suprafețelor din beton, zidărie și metal înainte de aplicarea membranelor bituminoase. Substratul trebuie să fie curat și uscat.

Nu se folosește pe suprafețe umede.

Timpul de uscare aproximativ 3 ore, în funcție de condițiile meteo.

Temperatura de lucru:  $\geq +5^{\circ}\text{C}$

Numai pentru utilizare la exterior!.

**Caracteristici / Avantaje**

- Blochează praful și închide porii suportului
- Evaporare rapidă

**Standard armonizat**

- EN 15322:2013, Sistem 2+

**DATE PRODUS**

**Consistență** Lichidă

**Culoare** Negru

**Ambalare** Bidon: 25 L  
10 L

**DEPOZITARE**

**Condiții de depozitare** Depozitare în condiții uscate și răcoroase, în ambalajul original sigilat și protejat de lumina soarelui. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate măsurile de protecție privind depozitarea și manipularea acestui produs.

**Valabilitate** 24 de luni de la data fabricării, dacă este depozitat corect în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat. A se vedea data expirării de pe ambalaj.

**DATE TEHNICE**

**Compoziție chimică** Amestec de bitum oxidat și solvenți volatili.

Fisa tehnica de produs  
Editia 01.2021  
Numar de identificare:  
020915797000000007  
Arco Bituprimer



A SIKA BRAND

<b>Densitate</b>	Aprox. 0,9kg/dm <sup>3</sup>	
<b>Consum</b>	0,2 – 0,3 l/m <sup>2</sup>	
<b>Procentaj bitum</b>	≥60%	
<b>Punctul de înmuiere al bitumului recuperat după încercarea cu inel și bilă</b>	EN 1427	≥+45°C
<b>Timpul de curgere</b>	EN 12846	≤10 s

## APLICĂRI CONDIȚII/ LIMITĂRI

<b>Temperatura ambientală</b>	Cel puțin +5°C	
<b>Temperatura substratului</b>	Cel puțin +5°C	
<b>Limitări</b>	Evitați contactul cu materiale care nu sunt rezistente la solvenți (ex. polistiren, policarbonat, acril).	
<b>Ghid de aplicare</b>	Pe baza instrucțiunilor de instalare valabile.	
<b>Metoda de aplicare</b>	Produsul se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare sau stropire	
<b>Note despre aplicare / Limitări</b>	<p>Pentru a obține rezultate cât mai bune, substratul suport trebuie să fie curat, fără pete de ulei, grasime, bălți de apă sau alte particule.</p> <p>Arco Bituprimer conține solvenți foarte volatili și inflamabili. Aplicarea produsului în spații închise este permisă numai atunci când se asigură o ventilație suficientă a spațiului.</p> <p>Fumatul și flăcările sunt interzise.</p>	
<b>Curățarea sculelor</b>	Sculele și echipamentele de aplicare trebuie curățate imediat după utilizare cu solvenți tehnici.	
<b>Note</b>	Toate datele din această fișă se bazează pe teste în laborator. Datele reale măsurate pot diferi din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul nostru.	
<b>Restricții locale</b>	Vă rugăm să țineți seama că performanța produsului poate varia de la țară la țară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultați fișa tehnică locală a produsului.	
<b>Informații referitoare la siguranța și sănătate</b>	Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitare și decantarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații fizice, toxice și ecologice pot fi obținute din fișa de siguranță a produsului.	

---

Prevederi legale

Informațiile și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop . Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika România SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

---

**Sika Romania SRL**

**Sediu central:**

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96  
Cladirea Forum III, Etaj 7  
[Tel:+40 21 317 33 38](tel:+40213173338)  
Fax:+40 21 317 33 45

**Sediu administrativ:**

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4  
Tel: +40 268 40 62 12  
Fax:+40 268 40 62 13  
[office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

**Fisa tehnica de produs**

Editia 01.2021  
Numar de identificare:  
020915797000000007  
Arco Bituprimer



A SIKA BRAND

**BUILDING TRUST**

