



Gama Tondach Tradițional

Solzi Cedonia

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	19 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,20
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,10
Modalități de așezare	simplă sau dublă
Ambalare (buc./palet)	420

Culori

Natural: natur (00)
Satinat: antic (19)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
- Tondach Solzi Cedonia țiglă aerisire - Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă sub aerisire stânga - așezare simplă - Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă sub aerisire dreapta - așezare simplă - Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă sub aerisire stânga - așezare dublă - Tondach Solzi Clasic Sibiu țiglă sub aerisire dreapta - așezare dublă - Tondach Solzi Cedonia țiglă de margine universală - Țiglă de coamă trasă HU - Țiglă de coamă de început trasă HU - Ramificație 3 axe pentru coamă trasă HU - Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU - Element de început/capăt coamă PVC/aluminiu - Tondach Fol E/ Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/Fol Mono Premium - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu - Clemă fixare coamă trasă - Cui fixare șipcă de coamă 50mm -310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm - Element de ventilare streășină fără pieptăn - Tăietor de zăpadă metalic C380 - Bandă de etanșare horn/perete 280mmm - Bară de etanșare horn/perete 74mm	Pachet Standard + : - Tondach Solzi Cedonia țiglă de creastă - Tondach Solzi Cedonia țiglă ¾ de creastă - Tondach Solzi Cedonia țiglă ¾ de creastă - Tondach Solzi Cedonia țiglă de streășină - Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/WCS - Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm - Clemă fixare superioară - Clema fixare inferioară - Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu - Grilaj parazăpadă tubular - Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii - Garnitură grilaj de acces 400x250mm/ 800x250mm pentru țiglă trasă/ - Element pentru trecerea țevelor panourilor solare - Element pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice - Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / - Garnitură autoaderentă 60mm/ 75mm - Cui special 3,8x120mm - Clemă fixare țiglă tăiată - Bandă de etanșare horn/perete Koraflex - Banda protecție șipca - Adeziv etanșare cuie - Tondach ferestre de mansarda: Tondach Project, Tondach EnergyPlus, Tondach EnergyPro, Tondach SmartPro

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)		Necesar* /mp		Soluții de fixare și complementare**
	Așezare simplă	Așezare dublă	Așezare simplă	Așezare dublă	
de la 23°	15,50	31,50	33,60	33,07	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 25°	15,50	31,50	33,60	33,07	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	15,50	31,50	33,60	33,07	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	16,00	32,50	32,55	32,05	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	16,50	33,00	31,57	31,57	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	17,00	33,50	30,64	31,09	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie
> 45°	17,00	33,50	30,64	31,09	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz.

În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.