



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

Danke! Diluant Universal este un amestec de solventi (white spirit, hidrocarburi aromate, acetat de butil, etc.) utilizat pentru reglarea vascozitatii vopselelor, grundurilor, emailurilor si lacurilor pe baza de rasini alchidice grase, precum si produselor de acoperire pe baza de ulei.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
A. Caracteristicile produsului				
1	Aspect		Lichid limpede incolor	Vizual
2	Densitate la 20 °C, g/cm ³	g/cm ³	0,78 ± 0,02	SR EN ISO 2811-1:2016

3. AMBALARE

Danke! Diluant Universal se ambaleaza in sticle din material plastic de capacitati 0,5 l ,0,9 l .

4. MARCARE

Marcarea se face cu:

- ❖ numele producătorului
- ❖ denumire material
- ❖ tip, lot
- ❖ data fabricatiei
- ❖ cantitate netă

5. TRANSPORT

Transportul se face cu produsul neexpus la radiatii solare si intemperii respectând reglementările privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

6. DEPOZITARE

Se face in spatii aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi între 5 - 25°C

7. TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei, în ambalaj închis etans.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se vor lua toate măsurile de protectia muncii si PSI care se impun la lucrul cu solventi organici.

Ca regulă generală, trebuie evitată inhalarea vaporilor de diluant si contactul direct al ochilor si pielii cu produsul.

In cazul utilizarii în spatii închise trebuie asigurată ventilatia corespunzătoare.