



Gama Tondach Optim Tango Plus

Țigle ceramice potrivite pentru orice tip de acoperiș, ușor de instalat și care se integrează natural în contextul zonei.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	30 x 50
Lățime de acoperire (cm)	cca. 25,5
Greutate (kg./buc.)	cca. 3,80
Modalități de așezare	legat sau în rețea
Ambalare (buc./palet)	280

Culori Mat: teracotă (81)
Satinat: roșu (10), maro (11), maro arămiu (12), antracit (40)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
<ul style="list-style-type: none"> Tondach Tango Plus țiglă de aerisire Tondach Tango Plus țiglă de margine stânga Tondach Tango Plus țiglă de margine dreapta Țiglă de coamă presată HU Țiglă de coamă de început presată HU Ramificație 3 axe pentru coamă presată HU Ramificație 4 axe pentru coamă presată HU 	<p>Pachet Standard + :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tondach Tango Plus țiglă ½ Tondach Tango Plus set gură de aerisire Tondach Tango Plus set pentru trecere antenă Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, plumb/ WCS Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320 mm Clemă fixare Clemă fixare cu șurub Bandă de protecție streășină PVC / aluminiu Grilaj parazăpadă tubular Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii
<ul style="list-style-type: none"> Element de început coamă presată HU Element de capăt coamă presată HU Tondach Fol N / Tondach Fol K/Fol Mono DT/ Fol Mono Premium Bandă de ventilare coamă 280/320 mm, aluminiu Clemă fixare coamă presată Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm Element de ventilare streășină fără pleptăn Tăietor de zăpadă metalic D39 Bandă de etanșare horn/perete 280mm Bară de etanșare horn/perete 74mm 	<ul style="list-style-type: none"> Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă presată Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă presată Element dolie aluminiu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminiu 500mm-2ml/placă / Garnitură autoaderentă 60mm / 75mm Cui special 3,8x120mm Clemă fixare țiglă tăiată Banda etanșare horn/perete Koraflex Banda protecție șipca Adeziv etanșare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach. Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Țiglă de margine/m	Soluții de fixare și complementare**
de la 15°	37,00	10,60	2,70	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
de la 20°	38,00	10,32	2,63	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 25°	39,00	10,00	2,56	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 30°	39,60	9,90	2,53	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	40,30	9,73	2,48	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	40,90	9,59	2,44	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	42,50	9,23	2,35	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz.

În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.