


Bandă de etanșare monoadezivă

Fișă tehnică



Descriere:

Bandă de etanșare monoadezivă este o bandă din material sintetic elastic care are aplicată o substanță foarte adezivă pe una din fețe.

Caracteristici:

Standard de referință	DIN 52210
Material	Spumă de polietilenă + adeziv sintetic
Clasa de reacție la foc	B1
Lungime	30 m
Lățime	30 mm; 45 mm; 65 mm; 90 mm
Grosime nominală	3 mm ± 0,5
Densitate	25 kg/m ³
Rezistență la compresiune	12 kPa
Conductivitate termică	0,034 W/m•K
Temperatura de utilizare	de la -40°C la 50°C
Ambalare	1 rolă/cutie
Cod SAP	30 mm 4042661
	45 mm 4042662
	65 mm 4087019
	90 mm 4087020

Domenii de utilizare:

- ▶ Banda de etanșare monoadezivă se utilizează pentru realizarea etanșării elastice și amortizarea vibrațiilor dintre profilele structurii metalice a sistemelor Siniat și suportul portant.
- ▶ Banda de etanșare monoadezivă se montează pe talpa profilelor, în acest mod banda monoadezivă ajută la izolarea fonică.

Măsurile de protecție, depozitare și transport:

- ▶ Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de pericolitate
- ▶ Depozitarea cutiilor se face în spații închise și lipsite de umiditate
- ▶ Termen de valabilitate 6 luni de la data fabricației depozitată în cutiile originale

Informații actualizate se pot găsi pe www.siniat.ro

Nr. A464/2020.07.03RO

www.siniat.ro, siniat.ro@etexgroup.com