

Fișă tehnică Folie Isofoam



1. Descriere

Folie cașerată, folosită ca strat de egalizare sub parchet sau dușumea. Egalizează neplaneitățile și defecțiunile mici ale stratului suport și izolează fonic. Nu asigură izolație împotriva vaporilor și nu înlocuiește stratul de barieră împotriva vaporilor.

2. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE
		OBȚINUTE
Dimensiune	m	1 m x 50 m = 50 m ² / rolă
Grosime	mm	2; 3; 4; 5; 10; 15
Reacție la foc	-	inflamabil
Rezistență la pătrunderea apei	-	W1
Rigiditatea dinamică	MN / m ³	<80
Rezistență la rupere	N / 50 mm	250 (±15%)
Transmiterea vaporilor de apă SD	m	0,02
Alungire la forța de întindere	%	68
Flexibilitate la temperatură scăzută	°C	-80
Rezistență la temperatură scăzută	°C	+80
ΔLw	dB	21 (sub parchet obișnuit)

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII SPECIALE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

februarie 2021

3. Depozitare

Se depozitează în condiții uscate, protejate împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse de căldură, precum și față de ploaie.

accesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII SPECIALE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

februarie 2021