

### 1. Descriere

Se folosesc pentru izolarea termică a construcțiilor ușoare. Diblul este fabricat cu un capac ce acoperă șurubul, evitându-se astfel formarea punților termice. Are proprietăți mecanico-fizice deosebite. Cuiul se atașează de către client în funcție de dimensiunea polistirenului.

### 2. Compoziție

Materialul din care este realizat diblul este polipropilena.

### 3. Date tehnice

<b>CARACTERISTICI</b>	<b>UNIT</b>	<b>PERFORMANȚE</b> <b>OBȚINUTE</b>
Diametru pălărie	mm	60
Reacție la foc	-	D

<b>DENUMIRE</b>	<b>DIMENSIUNE</b> <b>(mm)</b>	<b>AMBALARE</b> <b>( buc / cutie)</b>	<b>AMBALARE</b> <b>( cutii / palet)</b>
Dibluri pentru suport de lemn sau OSB	60	100	133

### 4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare sau a unei surse de căldură.

acesează site-ul nostru  
scanând codul QR

[www.liders.ro](http://www.liders.ro)



**ACCESORII**  
**TERMOSISTEM**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A  
+40 755 428 428  
office@liders.ro

ianuarie 2021